

➔ SIRCO - Références



## Commande frontale 3 et 4 pôles

| Calibre (A) | Nb pôles | Appareil nu              | Poignée directe   | Poignée extérieure  | Axe pour poignée extérieure  | Contact auxiliaire  | Cache-bornes   | Écran de protection de plaques                                     |
|-------------|----------|--------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 125 A       | 3 P      | 2600 3014 <sup>(1)</sup> | Noire<br>2699 5042 <sup>(2)</sup><br>Rouge<br>2699 5043 |   |  |   | 3 P<br>2694 3014<br>4 P<br>2694 4014                               | 3 P<br>2698 3012 <sup>(3)</sup><br>4 P<br>2698 4012 <sup>(3)</sup> |
|             | 4 P      | 2600 4014 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| 160 A       | 3 P      | 2600 3017 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   | 3 P<br>2694 3021<br>4 P<br>2694 4021                               | 3 P<br>2698 3020 <sup>(3)</sup><br>4 P<br>2698 4020 <sup>(3)</sup> |
|             | 4 P      | 2600 4017 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| 200 A       | 3 P      | 2600 3021                |   |   |  |   | 3 P<br>2694 3051 <sup>(3)</sup><br>4 P<br>2694 4051 <sup>(3)</sup> | 3 P<br>2698 3050 <sup>(3)</sup><br>4 P<br>2698 4050 <sup>(3)</sup> |
|             | 4 P      | 2600 4021                |   |   |  |   |  |  |
| 250 A       | 3 P      | 2600 3026 <sup>(1)</sup> |   | Type S2<br>Noire IP55<br>1421 2111 <sup>(2)</sup><br>Noire IP65<br>1423 2111<br>Rouge IP65<br>1424 2111 | 200 mm<br>1400 1020<br>320 mm<br>1400 1032 <sup>(2)</sup><br>500 mm<br>1400 1050 |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4026 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| 315 A       | 3 P      | 2600 3032                | Noire<br>2699 5052 <sup>(2)</sup><br>Rouge<br>2699 5053 |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4032                |   |   |  |   |  |  |
| 400 A       | 3 P      | 2600 3041 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4041 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| 500 A       | 3 P      | 2600 3051 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4051 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| 630 A       | 3 P      | 2600 3064 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4064 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| 800 A       | 3 P      | 2600 3081 <sup>(1)</sup> |   |   |  | 1 <sup>er</sup> contact OF<br>2699 0031<br>2 <sup>e</sup> contact OF<br>2699 0032 |  | 3 P<br>2698 3080 <sup>(3)</sup><br>4 P<br>2698 4080 <sup>(3)</sup> |
|             | 4 P      | 2600 4081 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| 1 000 A     | 3 P      | 2600 3099 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4099 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| CD 1 250 A  | 3 P      | 2600 3119                |   | Type S4<br>Noire IP65<br>1443 3111 <sup>(2)</sup><br>Rouge/Jaune<br>IP65<br>1444 3111                   | 200 mm<br>1401 1520<br>320 mm<br>1401 1532 <sup>(2)</sup><br>400 mm<br>1401 1540 |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4119                |   |   |  |   |  |  |
| 1 250 A     | 3 P      | 2600 3121 <sup>(1)</sup> | Noire<br>2799 7012 <sup>(2)</sup><br>Rouge<br>2799 7013 |   |  |   |  | 3 P<br>2698 3120 <sup>(3)</sup><br>4 P<br>2698 4120 <sup>(3)</sup> |
|             | 4 P      | 2600 4121 <sup>(1)</sup> |   |   |  |   |  |  |
| 1 600 A     | 3 P      | 2600 3161                |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4161                |   |   |  |   |  |  |
| 1 800 A     | 3 P      | 2600 3181                |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4181                |   |   |  |   |  |  |
| 2 000 A     | 3 P      | 2600 3200                |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4200                |   |   |  |   |  |  |
| 2 500 A     | 3 P      | 2600 3250                |   | Noire IP65<br>2799 7136 <sup>(2)</sup><br>Rouge IP65<br>2799 7134                                       | 200 mm<br>2799 3015<br>320 mm<br>2799 3018 <sup>(2)</sup>                        |   |  | 3 P<br>2698 3200<br>4 P<br>2698 4200                               |
|             | 4 P      | 2600 4250                |   |   |  |   |  |  |
| 3 200 A     | 3 P      | 2600 3320                |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4320                |   |   |  |   |  |  |
| 4 000 A     | 3 P      | 2600 3401                | Noire<br>2799 7072 <sup>(2)</sup>                       | Noire IP65<br>2799 7155 <sup>(2)</sup>  |  | 1 <sup>er</sup> /2 <sup>e</sup> contact<br>OF<br>d'origine                        |  | nous consulter   |
|             | 4 P      | 2600 4401                |   |   |  |   |  |  |
| 5 000 A     | 3 P      | 2600 3500                |   |   |  |   |  |  |
|             | 4 P      | 2600 4500                |   |   |  |   |  |  |

(1) Appareil disponible sous coffret (voir page 643 "Coffrets de coupure locale").

(2) Standard.

(3) Amont/aval.