

KIT DE RACCORDEMENT RAYCLIC



Le système de raccordement nVent RAYCHEM est un ensemble simple, rapide et fiable de kits de raccordement développés pour certains câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop et HWAT. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des pistolets thermiques ou des pinces à dénuder, car la technologie autodénudante est utilisée pour électrifier le raccordement.

DISPOSITIFS

Connexion simple, rapide et intuitive:- pas de dénudage du fil ni d'outils spéciaux nécessaires

Coût total du système installé moins élevé, en raison de la réduction du temps d'installation:- installation à froid, pas besoin de pistolets thermiques ou d'outils spéciaux

Fiabilité et longue durée de vie : garantie prolongée de produit de 10 ans disponible, exempt d'entretien

Installation à froid, pas besoin de pistolets thermiques, ni d'outils spéciaux

CARACTÉRISTIQUES

Référence catalogue	Nom de l'article	Modèle	Type de connexion	Tension nominale	Intensité maximale	Max Exposure Temperature	Couleur
001013-000	RAYCLIC-X-02	X-Branche	Connexion à froid	240 V	20 A	65 °C	Gris
235422-000	RAYCLIC-CE-02	Raccordement de puissance à un câble chauffant	Connexion à froid	240 V	20 A	65 °C	Gris
364855-000	RAYCLIC-S-02	Câble chauffant/Câble chauffant	Connexion à froid	240 V	20 A	65 °C	Gris
441524-000	RAYCLIC-T-02	T-Branche	Connexion à froid	240 V	20 A	65 °C	Gris
636284-000	RAYCLIC-PT-02	Raccordement et T-Branche de puissance	Connexion à froid	240 V	20 A	65 °C	Gris
716976-000	RAYCLIC-PS-02	Raccordement de puissance à deux câbles chauffants	Connexion à froid	240 V	20 A	65 °C	Gris

DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

Pour garantir une conception et une installation adéquates d'un système de raccordement RayClic, se référer au guide d'étude technique du produit approprié et aux instructions d'installation fournies avec le kit de raccordement.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Téléphone +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

L'Europe, Moyen-Orient,

Afrique

Téléphone + 32.16.213.51 1

Fax + 32.16.213.60 4

thermal.info@nvent.com

L'Asie Pacifique

Téléphone +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Téléphone +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com



Notre brochure puissante des marques:

www.nvent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2022 nVent. Tous les marques et logos nVent sont possédés ou autorisés par des services nVent GmbH ou ses filiales. Toutes autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

réservations nVent la droite de changer des caractéristiques sans communication préalable.