

## Interrupteurs à câble Lifeline 3 et 4 440E

### Caractéristiques

- Système unique de serrage de câble
- Installation et mise en service en 3 minutes environ
- Rattrapage jusqu'à 300 mm
- Protège-câble intégré aux serre-câbles
- Faciles à installer
- Conformes aux normes EN 418 (ISO 13850), EN 60947-5-5 et EN 292
- Jusqu'à 125 m de câble



Longueur du système	Contacts de sécurité	Contacts auxiliaires	Modèle	Référence		
≤ 30 m	2 N.F.	2 N.O.	LRS3	440E-D13118		
≤ 30 m	3 N.F.	1 N.O.	LRS3	440E-D13112		
≤ 75 m	3 N.F.	2 N.O.	LRS4	440E-L13137		
≤ 75 m	3 N.F.	1 N.O.	LRS4	440E-L13042		
75...125 m	2 N.F.	2 N.O.	LRS4	440E-L13153		
75...125 m	3 N.F.	1 N.O.	LRS4	440E-L13150		

### Kits d'installation LRTS

Description	Longueur	Référence		
Kit d'installation LRTS de 10 mètres – Comprend : 1 longueur de câble, 2 serre-câbles, 1 tendeur et des pitons.	10 m	440E-A13080		
	20 m	440E-A13082		
	30 m	440E-A13083		
	50 m	440E-A13084		
	75 m	440E-A13085		

Pour des informations complètes sur ces produits, voir la publication S115-CA001.

**Interrupteurs à câble en acier inoxydable Lifeline 4 440E****Caractéristiques**

- Robuste boîtier en acier inoxydable 316 anticorrosion
- Boîtier IP66/IP67 pour une utilisation en environnements difficiles
- Arrêt d'urgence sur une distance allant jusqu'à 75 m
- Bouton d'arrêt d'urgence monté sur le couvercle, conforme à la norme EN 418



Longueur du système	Contacts de sécurité	Contacts auxiliaires	Modèle	Entrée de câble	Référence		
≤ 75 m	2 N.F. à ouverture directe	2 N.O.	Lifeline 4 en acier inoxydable	M20	440E-L22BNSM		
≤ 75 m	2 N.F. à ouverture directe	2 N.O.	Lifeline 4 en acier inoxydable	Connecteur rapide	440E-L22BNSL		

**Kits d'installation**

Description	Matériau	Longueur	Référence		
Kit d'installation pour Lifeline 4 en acier inoxydable – Comprend : 1 longueur de câble, 2 serre-câbles, 1 tendeur et des pitons.	Câble = âme en acier gainée de polypropylène Tête de ressort = acier inoxydable 304 Serre-câbles = acier inoxydable 304 Tendeur = acier inoxydable 316 Pitons = acier inoxydable 304 Ecrous et rondelles = acier inoxydable	5 m	440E-A13194		
		10 m	440E-A13195		
		15 m	440E-A13196		
		20 m	440E-A13197		
		30 m	440E-A13198		
		50 m	440E-A13199		
		75 m	440E-A13200		

Pour des informations complètes sur ces produits, voir la publication S115-CA001.