

Fiche produit

Caractéristiques

TRV00121

Afficheur tableau BT FDM 121- 96 x 96 mm - IP54



Principales

Nom abrégé d'appareil	FDM121
Type de produit ou de composant	Module d'affichage
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'affichage et de signalisation
Compatibilité de gamme	Masterpact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)
Nom du produit	Enerlin'X FDM
Fonction du module	Commande à distance Affichage réseau Mesure Affichage d'alarme

Complémentaires

Type de commande	Contrôle à distance
Mode d'installation	Montage encastré
Support de montage	Montage en surface avec kit Découpe de porte
Type d'afficheur	Écran LCD avec rétroéclairage blanc
Résolution de l'afficheur	128 x 128
Angle visuel horizont x vert	60 x 30°
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.c. - 20...10 %
Consommation électrique	21 mA
Normes	CE CSA UL
Hauteur	96 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	33,6 mm
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Pièce de rechange pour ComPacT NS630b...1600 Pièce de rechange pour ComPacT NS1600b...3200

Environnement

Degré de protection IP	Face avant: IP53
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,803 cm
Largeur de l'emballage 1	10,275 cm
Longueur de l'emballage 1	10,375 cm
Poids de l'emballage 1	244,5 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	34
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	8967 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	816
Hauteur de l'emballage 3	95 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	224208 g

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

1 afficheur FDM 121 (96x96 mm) pour module afficheur ULP