

---

Numéro d'article: 2273-202  
Description de l'article: Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT borne à 2 conducteurs

---



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 1000 10\*100 Pièces

Nombre de pôles	2
sections [mm <sup>2</sup> ]	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
sections [AWG]	18 - 14 AWG
type de conducteur	e
type de raccordement	PUSH WIRE®
nombre des conducteurs	3
tension de mesure EN	450 V
Tension de choc de référence	4 kV
degré de pollution	2
ampérage EN	24 A
Poids	0 g
Couleur	transparent/blanc
Type de câblage	câblage latéral
Nombre total des postes de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
hauteur [mm]	5,6 mm
hauteur [inch]	0,22 in
largeur [mm]	9,8 mm
largeur [inch]	0,386 in
profondeur [mm]	16,5 mm

profondeur [inch]  
longueur de dénudage [mm]

0,65 in  
11 mm



longueur de dénudage jusqu'à [mm]	11 mm
longueur de dénudage [inch]	0,43 in
Pays d'origine	Deutschland

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Imprécisions et modifications techniques réservées