

Artikel gegevens:

Artikel nummer: 500526
Omschrijving: Versterkte elektrotechnische installatie buis
Merknaam: Halovolt
Maat: 25 mm
Grondstof: Noryl
Halogeen vrij: Ja
Low Friction: Nee
Kleur: RAL7035
Keur: CEBEC

Classificatie:

Classificatie: 3443
Mechanische sterkte: 750N
Slagvastheid: 2 kilogram vanaf 300 mm
Minimale temp.: -25° Celsius
Maximale temp.: 120° Celsius

Afmetingen:

Diameter uitwendig: 25,00 mm
Lengte: 3 meter

Verpakking:

Meter per pakket: 2400 meter
Lengtes per pakket: 800 stuks
Bundels per pakket: 80 stuks
Meter per bundel: 30 meter
Lengtes per bundel: 10 stuks



Données de l'article:

| | |
|----------------------|--|
| Numéro de l'article: | 500526 |
| Description: | Renforce tuyau d'installation électrique |
| Nom de la marque: | Halovolt |
| Dimension: | 25 mm |
| Matière: | Noryl |
| Sans halogène: | Oui |
| Low Friction: | Non |
| Couleur: | RAL7035 |
| Label: | CEBEC |

Classification:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Classification: | 3443 |
| Résistance mécanique: | 750N |
| Résistance aux chocs: | 2 kilogram à partir de 300 mm |
| Température minimale: | -25° Celsius |
| Température maximale: | 120° Celsius |

Dimensions:

| | |
|---------------------|----------|
| Diamètre extérieur: | 25,00 mm |
| Longueur: | 3 mètres |

Emballage:

| | |
|------------------------|-------------|
| Mètres par palette: | 2400 mètres |
| Longueurs par palette: | 800 pièces |
| Botte par palette: | 80 pièces |
| Mètres par botte: | 30 mètres |
| Longueurs par botte: | 10 pièces |

