



## Axolute - prise de courant 16 A - standard belge - 2P + T - bornes automatiques - 2 modules

**Réf. HD4142AN**

<https://ecatalog.be/fr/produit/HD4142AN>

### Caractéristiques

**Description de facturation:** Axolute prise 2P+T 16A 250V bornes auto 2 mod blanc  
**Serie:** Axolute  
**Fabricant:** BTicino  
**Groupe produit:** B31  
**Prédécesseur:** HD4142A

**Code marchandise:** 85366990  
**EAN-code:** 8005543563267  
**Poids net:** 1,71 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

**modèle:** broche de contact de protection  
**contact de protection:** Oui  
**Broche ronde de protection de mise à la terre:** Oui  
**Nombre de contacts actifs (ronds):** 1  
**Nombre de contacts actifs (plats):** 0  
**avec lampe de signalisation:** Non  
**avec alimentation USB incorporée:** Non  
**nombre d'unités:** 1  
**nombre de modules (construction modulaire):** 2  
**nombre de prises commutables:** 0  
**nombre de phases:** 1  
**impression/marquage:** sans  
**type de raccordement:** borne à fichier  
**avec couvercle à charnière:** Non

**protection accrue contre les contacts accidentels:** Oui  
**zone de texte/surface d'inscription:** Non  
**couleur:** blanc  
**numéro RAL (équivalent):** 9003  
**transparent:** Non  
**verrouillable:** Non  
**mécanisme d'éjection:** Non  
**encastrement isolé:** Non  
**avec éclairage fonctionnel:** Non  
**avec éclairage d'orientation:** Non  
**protection contre les surtensions:** Non  
**protection différentielle:** Non  
**avec microfusible:** Non

**alimentation spéciale:** sans alimentation spéciale  
**type de montage:** encastré  
**type de fixation:** fixation par encliquetage  
**matériau:** plastique  
**qualité du matériau:** thermoplastique  
**sans halogène:** Oui  
**traitement de surface:** laqué  
 **finition de la surface:** brillant  
**Traitement antibactérien:** Non  
**Avec dispositif on/off:** Non  
**avec fonction d'itération:** Oui  
**prise inclinée ou inclinable:** Non  
**courant nominal:** 16 A  
**tension nominale:** 250 V  
**fréquence:** 50 - 60 Hz  
**adapté à la classe de protection (IP):** IP20  
**Résistance aux chocs:** IK00  
**largeur d'appareil:** 45 mm  
**hauteur d'appareil:** 45 mm  
**hauteur d'appareil:** 45 mm  
**profondeur d'appareil:** 40 mm

### Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.654



**Certificat**  
RoHS



**Brochure**  
BTAX\_Brochure2.pdf



**Brochure**  
BT\_brochure\_AIR\_FR\_v

## Images

