



6701W

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MINI AVEC COMBINÉ 2 FILS



Moniteur couleur mural avec écran 4,3 pouces 16:9 et combiné. Permet de régler la luminosité, le contraste et le volume de la sonnerie, qui peut être personnalisée en choisissant parmi plusieurs mélodies. Il est équipé en série de 4 touches sensibles pour l'ouvre-porte, l'auto-allumage, l'appel standard et la fonction privacy, et de leds de signalisation de l'état de la porte. Gère en série l'appel palier. Possibilité d'ajouter 4 touches supplémentaires grâce à l'accessoire Art. 6733W. Équipé d'un 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. L'étrier pour la fixation murale ou sur boîte série civile et la borne de dérivation depuis la colonne montante Art 1214/2C sont inclus. Le moniteur peut être utilisé uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Dimensions 175x160x22mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO





6701W

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MINI AVEC COMBINÉ 2 FILS

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur du produit (mm)	160
Largeur du produit (mm)	175
Profondeur du produit (mm)	22
Poids du produit (g)	600
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matière	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

FONCTIONS DU DISPLAY

Taille (pouces) (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷34 VDC (Bus)
Absorption maximale (W)	5.4



6701W

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MINI AVEC COMBINÉ 2 FILS

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Silencieux (Privacy), Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2 (6 avec accessoire art. 6733W)
Bornes	L L CFP1 CFP2
Bornes amovibles	Oui

RÉGLAGES

Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Degré de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max - %) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I
Conformité et Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Auto-allumage	Oui
Appels intercom	Oui
Commande actionneur	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Ouverture de la porte sur appel (Docteur)	Oui



6701W

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MINI AVEC COMBINÉ 2 FILS

FONCTIONS PRINCIPALES

Signalisation porte ouverte	Si
Adresse multiple	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui



6701W

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MINI AVEC COMBINÉ 2 FILS

ACCESSOIRES



6712A **Base de table moniteur Mini combiné S2**

Accessoire pour installer le moniteur Mini combiné système Simplebus 2 en version de table.



6711WS **PLATINE D'ADAPT. RÉDUITE MINI COMBINÉ**

Accessoire de finition pour le montage du moniteur Mini en remplacement de moniteurs vidéophoniques Magis ou Genius. Coloris blanc. Dimensions: 230x220x3mm.



6719W **SUPPORT PASSAGE CÂBLES EXTÉRIEURS MINI 2 FILS**

Support en saillie pour moniteur Mini combiné permettant le passage de câbles extérieurs.



6711W **PLAT.D'ADAPT. POUR MONIT. MINI AVEC COMBINÉ. BLANC**

Accessoire de finition pour le montage du moniteur Mini en remplacement de moniteurs vidéophoniques Magis ou Genius. Comprend l'étrier art. 6710 et la borne de dérivation art. 1214/2C. Coloris blanc. Dimensions : 300x270x3 mm.



6733W **KIT BOUTONS SUPPL.POUR MONITEUR MINI BLANC**

Accessoire pour transformer les moniteurs MINI Art 6700W-/BM et 6701W-/BM en versions à 8 boutons. Inclut une façade à 8 boutons et un module électronique pour l'activation des boutons, à installer rapidement sans ouvrir le moniteur.