

Extracteurs

Betex



### Adaptateurs de presse pour axes centrés et creux

- Ces embouts de presse centrants sont indispensables entre l'axe et l'extracteur de roulements, pour le démontage de roulements, accouplements, etc.
- L'utilisation de ces embouts de presse permet d'éviter l'endommagement de l'orifice central et de la broche et la surcharge de l'extracteur due à une inclinaison

N° de Cde	Description
01.43.59.03	Pièces de pression Betex 625 Ø 19-38 mm Pour la protection de centre d'axe 6 pcs.
20.95.36.16	Pièces de pression Betex 630-S Ø 19-51 mm Pour axes creux 11 pcs.



### Extracteurs mécaniques MSP 2/3 griffes

- Extracteur autocentrant 2/3 griffes MSP, blocage inclus
- Design ergonomique, facile à utiliser par une seule personne
- Facile à adapter et utilisable dans n'importe quelle position
- Les griffes coulissent simultanément vers l'intérieur ou vers l'extérieur
- Préviend tout pliage ou déviation de la mâchoire
- Plus la pression est grande, plus les griffes se resserrent autour de la pièce
- Préviend l'endommagement de l'axe et du composant

N° de Cde	Type	Capacité tonne	Longueur axe mm	Écartement mm	Poids kg
12.22.86.66	MSP2/3-120	2	80	120	1,6
12.22.87.67	MSP2/3-180	3	120	180	2,3
12.22.88.68	MSP2/3-270	5	160	270	4,3
12.22.89.69	MSP2/3-300	8	210	300	6,1
12.22.90.70	MSP2/3-380	10	250	380	9,6



### Extracteur de goupilles KZZ

- Pour l'extraction professionnelle de goupilles noyées jusqu'à 35 mm de largeur
- Sûreté et rapidité de démontage
- Aucun endommagement des axes ou des goupilles grâce au démontage à la verticale
- Les axes restent droits
- Gain de temps, moins de travail et de frais

N° de Cde	01.43.62.06
-----------	-------------



### Extracteur autocentrant 2/3 griffes HSP

Hydraulique

- Extracteur autocentrant à 2 ou 3 griffes, facile à adapter. Les griffes coulissent simultanément vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
- Avec unité intégrée pompe et vérin dans une mallette pratique
- La pompe hydraulique intégrée offre un gain d'espace. Vous n'avez en effet plus besoin de pompe ni de tuyau ou de vérin séparés.
- Plus la pression est grande, plus les griffes se resserrent autour de la pièce. Préviend tout pliage ou déviation de la mâchoire.
- La soupape de sûreté prévient toute surcharge et garantit que vous ne dépassiez jamais la puissance maximale.

N° de Cde	Type	Capacité tonne	Longueur axe mm	Écartement mm	Longueur de course mm
12.23.00.80	HSP43	4	190	325	60
12.23.01.81	HSP63	6	230	380	70
12.23.02.82	HSP83	8	280	450	85
12.22.97.77	HSP123	12	305	485	85
12.22.98.78	HSP203	20	365	570	111
12.22.99.79	HSP303	30	465	680	111

**Équipement standard:** Pont, tirants, kit décolleur, dans une mallette de transport pratique