



EG310

- Pistolet à colle avec montée en température rapide, très bon rendement et température uniforme
- Gâchette ergonomique pour travail de précision
- Buse spéciale

Rendement colle	1000 g/h
Puissance max.	250 W
N° de Commande	58.54.26.31

Equipement standard: Pistolet à colle, coffret, 2 buses, colle (250 g)

Colles pour pistolets à colle

Type	GEN-T	PRO+	PRO-B
Application	12	12	12
Ø	160-205 mm	170-190 mm	180-210 mm
Température de traitement	84-88 °C	80-96 °C	70-84 °C
Point de solidification	7-9 °C	1,5-3,5 °C	8-10 °C
Viscosité	20 Pa.s. à 200 °C	30 Pa.s. à 200 °C	25 Pa.s. à 200 °C
Temps ouvert	15 s	30 s	50 s
Temps de traitement	1 s	1 s	1 s
Poids	kg	kg	kg
N° de Commande	08.38.93.85	01.27.20.13	37.38.80.42

Affûteuses de mèches



DD500X

2,5-13 mm

- Plage de coupe de ± 2,5 mm à 13,0 mm
- Angle d'affûtage réglable entre 118° et 135°
- Possibilité de faire une pointe cruciforme sur la mèche
- Pierre à aiguiser en diamant facile à échanger
- Construction robuste
- **Application:** Ateliers automobiles et industrie métallurgique. Partout où il faut forer jusqu'à 13,0 mm. Convient pour mèches à pierre et béton en acier rapide laminé, HSS-cobalt et HSS-étain.

N° de Commande	62.37.15.05
----------------	-------------

Equipement standard:

Coffret en plastique dur
Pièce de centrage 2,5 à 13,0 mm
Meule diamantée, grosseur du grain 180
DVD avec instructions
Manuel en langue française



DD750X

2,5-19,0 mm

- Plage de coupe de ± 2,5 mm à 19,0 mm
- Angle d'affûtage réglable entre 115° et 140°
- Possibilité de faire une pointe cruciforme sur la mèche
- Pierre à aiguiser en diamant facile à échanger
- Construction robuste
- **Application:** Convient pour mèches à pierre et béton en acier rapide laminé, HSS-cobalt et HSS-étain

N° de Commande	61.02.27.00
----------------	-------------

Equipement standard:

Coffret en plastique dur
Pièce de centrage 2,5 à 19,0 mm
Meule diamantée, grosseur du grain 180
DVD avec instructions
Manuel en langue française