

Molykote

Molykote G-n Plus - Montagepasta

- Geconcentreerd, met vaste smeestoffen
- Vergemakelijkt demonteren
- Voorkomt passingsroest en krassen
- Goede bescherming tegen corrosie en stick-slip
- Temperatuurbereik: -25°C - +450°C
- **Toepassing:** Voor het monteren en inlopen van metalen onderdelen

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
02.20.99.80	100 g	tube
01.96.78.84	250 g	blik
08.72.71.68	500 g	blik
01.96.79.85	1 kg	blik
30.12.46.61	5 kg	blik
30.12.47.62	25 kg	vat



Molykote G-Rapid Plus - Montagepasta

Geconcentreerd, op basis van MoS2

- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
- Verschaft noodloopeigenschappen
- Zorgt tijdens extreme belasting voor verlaging van de wrijvingslijtage
- Voorkomt passingsroest
- Temperatuurbereik:
 - standaard: -35°C - +450°C
 - geringe luchttoevoer: tot +630°C
- **Toepassing:** Voor het monteren en inlopen van metalen onderdelen

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.96.80.86	50 g	tube
01.96.81.87	250 g	blik
01.96.82.88	400 ml	sputbus
01.96.83.89	1 kg	blik
63.33.42.29	5 kg	blik
30.12.48.63	25 kg	vat



Molykote HSC Plus - Koperdraadpasta

Voor hoge temperaturen

- Elektrisch geleidend
- Voorkomt vreten en passingsroest
- Temperatuurbereik: -30°C - 1100°C

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.96.93.02	100 g	tube
30.12.49.64	250 g	blik
01.96.94.03	400 ml	sputbus
01.96.95.04	1 kg	blik
01.96.96.05	5 kg	blik



Molykote 1000 - koperschroefdraad pasta

Universeel

- Zorgt voor probleemloze demontage zonder beschadigingen, zelfs na langdurig gebruik bij hoge temperaturen
- Goede bescherming tegen corrosie
- Voorkomt stick-slip
- Bevat geen koper of nikkel
- Constante frictiecoëfficiënt
- Temperatuurbereik: -30°C - +650°C

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.96.89.95	100 g	tube
01.96.90.96	250 g	blik
01.96.91.00	400 ml	sputbus
01.96.92.01	1 kg	blik
30.12.36.51	25 kg	blik

