



Brûleur standard

- Flamme puissante, précise et stable
- **Application:** Pour travaux de brasage tendre et autres petits travaux de chauffe

Type	8704
Ø brûleur	16 mm
Consommation de gaz à 2 bar	90 g/h
Effet thermique à 2 bar	1,2 kW
Ø max. tuyau brasage tendre	18 mm
N° de Cde	01.60.16.11



Brûleurs cycloniques

- 8706: Flamme courte, intense et efficace, qui entoure le tube
- 8707: diamètre du brûleur plus grand - pour gaz UltraMapp
- **Application:** Pour travaux de brasage tendre et fort

Type	8706	8707
Ø brûleur	14 mm	16 mm
Consommation de gaz à 2 bar	170 g/h	230 g/h
Effet thermique	2,2 kW	2,9 kW
Ø max. tuyau brasage tendre	40 mm	40 mm
Ø max. tuyau brasage fort	mm	mm
N° de Cde	01.60.17.12	19.42.73.79



Brûleur à air chaud

- Flux d'air chaud puissant et résistant au vent
- **Application:** Pour travaux de retrait et de décapage de peinture

Ø brûleur	38 mm
Consommation de gaz à 2 bar	130 g/h
Effet thermique	1,7 kW
N° de Cde	24.50.30.08



Brûleur à flamme douce

- Flamme douce, puissante et résistante au vent
- **Application:** Pour travaux de retrait et de chauffe

Ø brûleur	24 mm
Consommation de gaz à 2 bar	230 g/h
Effet thermique	3,5 kW
Ø max. tuyau brasage tendre	22 mm
N° de Cde	17.53.03.24



Brûleurs Handyjet

- **Application:** Utilisés fréquemment par les professionnels et les bricoleurs pour tous les travaux de brasage fort et tendre, de décapage de peinture, et petits travaux de chauffe

Type	2294	2276
Ø brûleur	17 mm	17 mm
Pression de service	3 bar	1 bar
Consommation gaz	180 g/h	90 g/h
Effet thermique	2,3 kW	1,2 kW
Brasage tendre Ø max.	28 mm	22 mm
Brasage fort Ø max.	12 mm	-
Longueur	250 mm	250 mm
Hauteur	170 mm	160 mm
Cartouche à gaz	Powergas 1925°C type 2203 (incl.)	Powergas 1925°C type 2210 (excl.)
Poids	215 g	470 g
N° de Cde	07.27.09.56	01.60.18.13