


CND 200

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 234816

Convecteur duo CND – la chaleur sous ses deux formes.

Le convecteur duo mural CND, équipé de deux systèmes de chauffage intégrés à chaleur rayonnante et convection, procure une température ambiante agréable et confortable. Le design élégant et sobre s'intègre dans tout environnement moderne.



Doté de la détection de présence, le convecteur duo abaisse la température ambiante automatiquement dès qu'il n'y a plus personne dans la pièce. Le chauffage se coupe aussi de lui-même lorsque les fenêtres sont ouvertes pour aérer. Le régulateur intégré permet le réglage de la température à l'aide d'un programmateur hebdomadaire et assure une température de confort au degré près.

Les principales caractéristiques

Convecteur duo mural, idéal comme chauffage d'appoint ou de demi-saison

Réchauffement homogène et agréable de l'air ambiant

Puissance de raccordement 2 000 W

Design moderne de qualité

Élément de commande à écran LCD éclairé

Programmateur hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation électronique avec détection de présence

Interrupteur secteur ON/OFF et protection anti-surchauffe


Raccordement fixe avec câble de commande



Type	CND 75	CND 100	CND 150
Réf. à commander	234813	234814	234815
Puissance connectée	0,75 kW	1 kW	1,5 kW
Largeur	675 mm	790 mm	1010 mm
Profondeur	120 mm	120 mm	120 mm
Hauteur	504 mm	504 mm	504 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	3,3 A	4,3 A	6,5 A
Plage de réglage	10 - 30 °C	10 - 30 °C	10 - 30 °C
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe de protection	II	II	II
Poids	6,7 kg	7,7 kg	9,7 kg
Couleur	blanc, RAL 9010	blanc, RAL 9010	blanc, RAL 9010



Type	CND 200
Réf. à commander	234816
Puissance connectée	2 kW
Largeur	1240 mm
Profondeur	120 mm
Hauteur	504 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N ~ 230 V
Fréquence	50/- Hz
Tension nominale	230 V
Courant nominal	8,7 A
Plage de réglage	10 - 30 °C
Indice de protection (IP)	IP24
Classe de protection	II
Poids	11,5 kg
Couleur	blanc, RAL 9010

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.