

## Fiche produit

### Caractéristiques

# R9H18427

## Resi9 Transparent door 3x18 Modules



### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou de composant	Porte
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de boîtier
Compatibilité de gamme	Resi9 coffret

### Complémentaires

Type de face avant	Transparent
Nombre de rangées horizontales	3
Pas de 9 mm	36
Nombre de module de 18 mm par rangée	18
Nombre total de modules de 18 mm	54
Normes	IEC 61439-3 EN 61439-1 IEC 60670-1-24
Tenue au feu	750 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conforme à IEC 62262 IK08 conforme à EN 50102
Poids du produit	850 g
Largeur	352,5 mm
Hauteur	495,5 mm
Profondeur	27 mm
Nuance de la couleur	Transparent

### Environnement

Température de fonctionnement	-15...60 °C
-------------------------------	-------------

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	36,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,038 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm

Poids de l'emballage 2	9,935 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	101,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	131,220 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------