

BHE 175 T Plus

RADIATEURS POUR SALLE DE BAINS

RÉF. PRODUIT: 238715

Radiateurs pour salle de bains : le plaisir du bain avec un grand plus

Les radiateurs pour salle de bains de la série BHE Plus allient fonctionnalité et design. L'avantage du raccordement électrique, c'est qu'il permet de chauffer la pièce ou des serviettes même lorsque le chauffage central est coupé (en été par ex.). Avec son convecteur soufflant intégré, le BHE T Plus procure de la chaleur encore plus rapidement - toute l'année durant.



La position pratique du panneau de commande offre un accès aisé à la régulation de la température. Les fonctions de confort du régulateur intégré soulignent l'efficacité et le caractère haut de gamme du radiateur pour salle de bains.

Les principales caractéristiques

Radiateur pour salle de bains électrique

Puissance chauffage 1 750 W

Peut être raccordé en alternative à un réseau de chauffage ECS également

Rempli en usine de fluide caloporteur pour un fonctionnement uniquement électrique

Réchauffement rapide de l'air ambiant

Design attrayant grâce aux tubes ronds

Élément de commande à écran LCD éclairé

Température souhaitée réglable en continu

Indice de protection IP 24



Type	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
Réf. à commander	239141	238713	238714
Puissance connectée	0,5 kW	0,75 kW	1 kW
Hauteur	1090 mm	1590 mm	1830 mm
Profondeur	117 mm	117 mm	117 mm
Largeur	500 mm	500 mm	550 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	2,2 A	3,3 A	4,4 A
Plage de réglage	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe de protection	II	II	II
Poids	12 kg	19 kg	23 kg
Couleur	Blanc signalisation, RAL 9016	Blanc signalisation, RAL 9016	Blanc signalisation, RAL 9016



Type	BHE 175 T Plus
Réf. à commander	238715
Puissance connectée	1,75 kW
Hauteur	1590 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	500 mm

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N ~ 230 V
Fréquence	50/- Hz
Tension nominale	230 V
Courant nominal	7,6 A
Plage de réglage	10-28 °C
Indice de protection (IP)	IP24
Classe de protection	II
Poids	20 kg
Couleur	Blanc signalisation, RAL 9016

Profondeur fixation murale comprise

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.