



TOP NTL T / TOP NTL N

Nobo Top NTL T

Convecteur élégant d'un design scandinave. Grille dirigée vers le haut. Le convecteur est équipé d'un thermostat électronique NCU 2Te avec programme hebdomadaire.

Fonction autodidacte 'Adaptive Start Control'.

Le convecteur est équipé d'un câble avec prise et est prêt à l'emploi.

Couleur

Blanc (RAL 9016)

Degré de protection


IP24, classe II.



NCU 2Te



NCU ER



NCU 1R



NCU 2R



ECOSWITCH



ECOHUB

Nobo Top NTL N

Convecteur élégant d'un design scandinave. Grille dirigée vers le haut. Vous pouvez choisir entre plusieurs thermostats (type NCU), économes en énergie, qui sont compatibles avec ce convecteur. L'emballage contient un boîtier pour installation fixe ou un câble avec fiche pour une prise de courant.

Couleur

Blanc (RAL 9016)

Degré de protection

IP24, classe II.

Spécifications techniques

Type	N° art.	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P* en mm	Poids en kg
Nobo Top NTL T, livré avec thermostat encastré NCU 2Te								
TOP NTL4T 05	NB.5.27.2430	230	500	IP24	400	525	90	3,8
TOP NTL4T 10	NB.5.27.2435	230	1000	IP24	400	725	90	5
TOP NTL4T 15	NB.5.27.2440	230	1500	IP24	400	1025	90	6,8
TOP NTL4T 20	NB.5.27.2445	230	2000	IP24	400	1125	90	8,7
Nobo Top NTL N, sans thermostat (à commander séparément)								
TOP NTL2N 05	NB.5.27.2350	230	500	IP24	200	725	90	2,9
TOP NTL2N 07	NB.5.27.2355	230	750	IP24	200	1025	90	4
TOP NTL2N 10	NB.5.27.2360	230	1000	IP24	200	1325	90	4,9
TOP NTL2N 12	NB.5.27.2365	230	1250	IP24	200	1525	90	5,4
TOP NTL4N 02	NB.5.27.2451	230	250	IP24	400	425	90	3,2
TOP NTL4N 05	NB.5.27.2452	230	500	IP24	400	525	90	3,5
TOP NTL4N 10	NB.5.27.2447	230	1000	IP24	400	725	90	4,1
TOP NTL4N 15	NB.5.27.2448	230	1500	IP24	400	1025	90	6,5
TOP NTL4N 20	NB.5.27.2450	230	2000	IP24	400	1125	90	7,4

* Profondeur = support mural inclus.

Options

Type	N° art.	Description
NCU 2Te	NB.5.27.9217	Thermostat hebdomadaire préprogrammé et Adaptive Start Control
NCU ER	NB.5.27.9212	Récepteur sans commandes, prévoir ecohub et commande par App
NCU 1R	NB.5.27.9215	Récepteur avec thermostat, prévoir ecohub et programmation par App
NCU 2R	NB.5.27.9207	Récepteur programme hebdomadaire, prévoir ecohub, commande par App
ECOHUB	NB.5.27.9105	Nobo Energy App : module WIFI avec récepteurs NCU R
ECOSWITCH	NB.5.27.9218	Interrupteur mural pour le contrôle centralisé ou individuelle, uniquement en combinaison d'un Ecohub

Les convecteurs

NOBO



FRONT NFK N

Nobo Front NFK N

Convecteur élégant d'un design scandinave avec une grille frontale. Vous pouvez choisir entre plusieurs thermostats (type NCU), économes en énergie, qui sont compatibles avec ce convecteur. L'emballage contient un boîtier pour installation fixe ou un câble avec fiche pour une prise de courant.

Couleur

Blanc (RAL 9016)

Degré de protection


IP24, classe II.




NCU 2Te



NCU ER



NCU 1R



NCU 2R



ECOSWITCH



ECOHUB

Contrôle d'énergie simple !

Les convecteurs Nobo Top et Nobo Front sont disponibles avec un thermostat sans fil qui est reliée avec le Ecohub. Ça vous permet de commander la température confort et nuit dans chaque pièce avec un smartphone ou tablette.

Spécifications techniques

Type	N° art.	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P* en mm	Poids en kg
Nobo Front NFK N, sans thermostat (à commander séparément)								
FRONT NFK2N 05	NB.5.27.3105	230	500	IP24	200	725	90	3,1
FRONT NFK2N 07	NB.5.27.3110	230	750	IP24	200	1025	90	4,1
FRONT NFK2N 10	NB.5.27.3115	230	1000	IP24	200	1325	90	5,1
FRONT NFK2N 12	NB.5.27.3120	230	1250	IP24	200	1525	90	5,8
FRONT NFK4N 02	NB.5.27.3205	230	250	IP24	400	425	90	3,3
FRONT NFK4N 05	NB.5.27.3210	230	500	IP24	400	525	90	3,8
FRONT NFK4N 07	NB.5.27.3215	230	750	IP24	400	625	90	4,2
FRONT NFK4N 10	NB.5.27.3220	230	1000	IP24	400	725	90	5
FRONT NFK4N 12	NB.5.27.3225	230	1250	IP24	400	925	90	6,2
FRONT NFK4N 15	NB.5.27.3230	230	1500	IP24	400	1025	90	6,8
FRONT NFK4N 20	NB.5.27.3235	230	2000	IP24	400	1125	90	8,7

* Profondeur = support mural inclus.

Options

Type	N° art.	Description
NCU 2Te	NB.5.27.9217	Thermostat hebdomadaire préprogrammé et Adaptive Start Control
NCU ER	NB.5.27.9212	Récepteur sans commandes, prévoir ecohub et commande par App
NCU 1R	NB.5.27.9215	Récepteur avec thermostat, prévoir ecohub et programmation par App
NCU 2R	NB.5.27.9207	Récepteur programme hebdomadaire, prévoir ecohub, commande par App
ECOHUB	NB.5.27.9105	Nobo Energy App : module WIFI avec récepteurs NCU R
ECOSWITCH	NB.5.27.9218	Interrupteur mural pour le contrôle centralisé ou individuelle, uniquement en combinaison d'un Ecohub