

DHB-E 11/13 LCD

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ CONFORT

RÉF. PRODUIT: 236743

Chauffe-eau instantané DHB-E LCD – technologie 3i : un confort quasi parfait

Sur le chauffe-eau instantané DHB-E LCD, la technologie 3i régule la température de l'eau en permanence à l'aide de trois capteurs. Les variations de température appartiennent définitivement au passé. Et vous bénéficiez toujours de la température souhaitée, au degré près, pour une douche absolument délicieuse.

Avec le chauffe-eau instantané de confort DHB-E LCD et son écran LCD, le réglage de la température au degré près n'est plus un problème. Le bouton rotatif vous permet de régler la température rapidement et sans paliers, entre 20 et 60°C.



Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané à régulation électronique

Technologie 3i pour obtenir la température souhaitée au degré près jusqu'à la puissance maximale

Puissance au choix 11/13 kW en un seul appareil

Écran LC pour l'affichage de la température

Pour l'alimentation en eau chaude sanitaire de plusieurs points de soutirage

Sélection de la température au degré près par bouton rotatif

Protection anti-ébullantement pour limiter de manière durable la température de sortie de l'eau à 43 °C

Combinaison possible avec la télécommande FFB 4 (Set) EU



Type	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Réf. à commander	236743	236745	236744
Puissance nominale	11/13,5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Largeur	225 mm	225 mm	225 mm
Hauteur	466 mm	466 mm	466 mm
Profondeur	116 mm	116 mm	116 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale	400 V	400 V	400 V
Phases	3/PE	3/PE	3/PE
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Courant nominal	17,5/19,5 A	29/31/35 A	26 A
Protection (électrique)	20 A	32/32/35 A	25 A
Réglage de la température	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Poids	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg



Type	DHB-E 27 LCD
Réf. à commander	236746
Puissance nominale	27 kW
Largeur	225 mm
Hauteur	466 mm
Profondeur	116 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale	400 V
Phases	3/PE
Fréquence	50/- Hz
Courant nominal	39 A
Protection (électrique)	40 A
Réglage de la température	Off, 20-60 °C
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$
Classe d'efficacité énergétique	A
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP25
Poids	2,9 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.