

DHE 18/21/24

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ CONFORT

RÉF. PRODUIT: 202656

Chauffe-eau instantané DHE – la garantie d'une eau chaude mitigée au degré près.

Le chauffe-eau instantané à régulation entièrement électronique DHE fournit constamment l'eau chaude sanitaire à la température que vous avez réglée, au degré près. La technologie 4i compense les effets de tout facteur d'influence susceptible de modifier la température de sortie. Vous profitez d'un confort maximal sous la douche, même si une personne se lave les mains au lavabo d'à côté.



Qualité maximale également à l'utilisation.

Grâce à ses qualités haptiques spéciales, le bouton de réglage rotatif facilite nettement l'utilisation de l'appareil : le réglage et la régulation sont intuitifs et très rapides. L'écran multifonction rétroéclairé affiche de manière claire et structurée la température de l'eau réglée, l'allure ECO et la puissance absorbée actuelle. La consommation énergétique, le débit, l'heure, l'état et les informations relatives à la maintenance figurent dans la partie inférieure.

Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané à régulation entièrement électronique

Technologie 4i pour un confort d'eau chaude première classe et toujours la température souhaitée au degré près

Pour l'alimentation en eau chaude sanitaire de plusieurs points de soutirage

Pilotage facile sur un grand écran multifonction rétroéclairé

Mode éco pour un fonctionnement particulièrement économique

Affichage de la consommation d'énergie et d'eau pour une transparence maximale

Boutons de mémorisation de la température programmables en fonction des besoins individuels

Nombreuses fonctions de confort et de sécurité, telles qu'une limitation de la température, un programme bien-être pour la douche, le remplissage automatique de la baignoire et la sécurité enfant



Type	DHE 18/21/24	DHE 27
Réf. à commander	202656	202657
Puissance nominale	18/21/24 kW	27 kW
Hauteur	466 mm	466 mm
Profondeur	116 mm	116 mm
Largeur	225 mm	225 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale	400 V	400 V
Phases	3/PE	3/PE
Fréquence	50/60 Hz	50/- Hz
Courant nominal	29/31/35 A	39 A
Protection (électrique)	32/32/35 A	40 A
Réglage de la température	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Couleur	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25
Poids	3,1 kg	3,1 kg

Disponible à partir de juillet 2020

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.