

# Smart Dongle-WLAN-FE



## Intelligent

Communication WLAN et Fast Ethernet (FE)  
Supporte le système de surveillance tiers <sup>1</sup>



## Facile

Support Plug & Play  
Soutien max. 10 appareils



## Fiable

IP65  
Auto reconnection support

Spécifications techniques	SDongleA-05
<b>Données GENERALES</b>	
Max. Appareils pris en charge	10
Max. Onduleurs pris en charge	10
Interface de connexion	USB
Interface Ethernet	10/100M Ethernet
Installation	Plug-and-play
Indicateur	LED Indicator
Dimensions (L x H x P)	146 x 48 x 33 mm
Poids	90 g
Degré de protection	IP65
Consommation électrique (typique)	2.5 W
Mode de fonctionnement	STA
Algorithme de cryptage	Mécanisme de chiffrement: WPA/WPA2 Cryptage: TKIP/CCMP/AES
<b>Paramètres sans fil</b>	
Soutien standard et fréquence	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
<b>Environnement de travail</b>	
Plage de température de fonctionnement	-30 °C to +65 °C
Humidité relative de fonctionnement	5 - 95% RH
Plage de température de stockage	-40°C to +70°C
Max. altitude de fonctionnement	4,000 m
<b>Conformité aux normes (plus disponible sur demande)</b>	
Certificat	SRRC, CE, RCM
<b>Compatibilité Inverter</b>	
Modèle d'onduleur	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

\*1: Le système de gestion tiers doit faire correspondre le protocole de communication avec Huawei Smart Dongle.