

Fiche produit

Caractéristiques

A9XMWRD

Acti9 Ecran PowerTag Link, écran couleur, montage rail DIN



Principales

| | |
|---------------------------------|---|
| Gamme | Acti9 |
| Type de produit ou de composant | Affichage |
| Application de l'appareil | Application de dialogue homme-machine |
| Compatibilité de gamme | Acti9 (Acti9 PowerTag Link) module de communication intelligent |
| Type d'afficheur | LCD |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------------|---|
| Couleur d'affichage | Couleur |
| Résolution de l'afficheur | 320 x 240 pixels QVGA |
| Taille de l'afficheur | 2 pouces |
| Informations affichées | Courant Tension Puissance active Facteur de puissance Consommation d'énergie Alarmes |
| Type de commande | 4 bouton-poussoir |
| [Us] tension assignée d'alimentation | 110...277 V c.a. 24 V c.c. |
| Consommation d'énergie | 2,7 W |
| Type de connecteur | Bornier |
| Équipement fourni | Alimentation électrique |
| Mode d'installation | Rail Montage encastré |
| Support de montage | Rail DIN Châssis |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Profondeur d'encastrement | 49,5 mm |
| Profondeur de projection | 18,5 mm |
| Poids du produit | 137 g |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP41 conforme à IEC 60529 (sur montage encastré) |
| Humidité relative | 5...95 % à 45 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C |

| | |
|--------|---|
| Normes | EN 61326 EN 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17 |
|--------|---|

| | |
|---------------------------|----|
| Certifications du produit | CE |
|---------------------------|----|

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 224,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 6,445 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 216 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 59,560 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|