



Disponible à partir du 1^{er} Juillet 2021



VFE

Série VFE

- Adapté pour l'utilisation avec le futur système Smart Grid avec mode de charge flexible.
- Accumulateur dynamique complet pour les applications domestiques et commerciales sur le tarif bi-horaire.
- Thermostat programmable hebdomadaire intégré.
- Régulation de charge automatique intégré.
- Régulation de charge manuelle possible.
- Résistances de chauffe préinstallés (8h de charge).
- Adapté pour des signaux de commande ED (230 V) et DC des régulateurs de charge existantes.
- Intégration simple dans des installations d'accumulateurs dynamiques existantes.
- Simple menu de commande des fonctions de base.
- Différents niveaux de menu pour les fonctions élémentaires.
- Display graphique avec système de veille et écran tactile.

VFE Display

- Finition en laque blanc (RAL 9016) 'blanc trafic', grille en aluminium anodisé.
- Une série complète VFE 20/30/40/50/60/70 avec des puissances de 2/3/4/5/6/7 kW.
- Les mêmes dimensions et points de fixation que les anciennes accumulateurs VFR et VFMi.

Caractéristiques

- Thermostat programmable intégré.
- Écran tactile.
- Verrouillage pour enfants.
- Régulation de charge manuelle.
- Mise à jour du logiciel par Bluetooth.
- Régulation de charge intégrée ou possibilité d'utiliser une régulation externe.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Fonction 'Boost'.
- Résistances de chauffe préinstallés, 8h de charge.

Spécifications techniques

Type	N° art.	Tension en V	Puissance en W	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg	GP
Série VFE								
VFE 20 K	DK.5.02.2780	230	2000	664	622	250	127	A2
VFE 30 K	DK.5.02.2785	230	3000	664	772	250	178	A2
VFE 40 K	DK.5.02.2790	230	4000	664	922	250	229	A2
VFE 50 K	DK.5.02.2795	230	5000	664	1072	250	280	A2
VFE 60 K	DK.5.02.2800	230	6000	664	1222	250	331	A2
VFE 70 K	DK.5.02.2805	230	7000	664	1372	250	382	A2