





























TRACK UNO

- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 10kg maximum entre 2 points de fixation.
- La pièce de renfort TR41120 peut s'adapter aux kits de suspension TR41205 et TR41204.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | Watt Max | L (mm) |
|---------|---------|-----------|-------------|----------|--------|
| TR40105 | NOIR | ALUMINIUM | AC 230V 16A | 3680VA | 2000 |
| TR40104 | BLANC | ALUMINIUM | AC 230V 16A | 3680VA | 2000 |
| TR40205 | NOIR | ALUMINIUM | AC 230V 16A | 3680VA | 3000 |
| TR40204 | BLANC | ALUMINIUM | AC 230V 16A | 3680VA | 3000 |

| ACCESSOIRES | COULEUR | MATIÈRE | DESCRIPTION | L (mm) |
|-------------|---------|---------|----------------------------|---|
| TR40305 | NOIR | | ALIMENTATION DROITE |  |
| TR40304 | BLANC | | ALIMENTATION DROITE |  |
| TR40405 | NOIR | | ALIMENTATION GAUCHE |  |
| TR40404 | BLANC | | ALIMENTATION GAUCHE |  |
| TR40505 | NOIR | | ALIMENTATION CENTRALE |  |
| TR40504 | BLANC | | ALIMENTATION CENTRALE |  |
| TR40605 | NOIR | | CONNEXION ELECTRIQUE |  |
| TR40604 | BLANC | | CONNEXION ELECTRIQUE |  |
| TR40705 | NOIR | | CONNEXION L 90° INTERIEURE |  |
| TR40704 | BLANC | | CONNEXION L 90° INTERIEURE |  |
| TR40805 | NOIR | | CONNEXION L 90° EXTERIEURE |  |

| ACCESSOIRES | COULEUR | MATIÈRE | DESCRIPTION | L (mm) | |
|-------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|---|
| TR40804 | BLANC | | CONNEXION L 90° EXTERIEURE | |  |
| TR40905 | NOIR | | CONNEXION 20-180° INTERIEURE | |  |
| TR40904 | BLANC | | CONNEXION 20-180° INTERIEURE | |  |
| TR42105 | NOIR | | CONNEXION 20-180° EXTERIEURE | |  |
| TR42104 | BLANC | | CONNEXION 20-180° EXTERIEURE | |  |
| TR41005 | NOIR | | ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10 | |  |
| TR41004 | BLANC | | ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10 | |  |
| TR41120 | | ALUMINIUM | PIECE DE RENFORT L:8cm | |  |
| TR41205 | NOIR | | KIT SUSPENSION L:150cm | |  |
| TR41204 | BLANC | | KIT SUSPENSION L:150cm | |  |
| TR41305 | NOIR | | EMBOUT DE FINITION | |  |
| TR41304 | BLANC | | EMBOUT DE FINITION | |  |
| TR41405 | NOIR | | MOULURE DE FINITION L:200cm | 2000 |  |
| TR41404 | BLANC | | MOULURE DE FINITION L:200cm | 2000 |  |
| TR41505 | NOIR | | MOULURE DE FINITION L:300cm | 3000 |  |
| TR41504 | BLANC | | MOULURE DE FINITION L:300cm | 3000 |  |



Montage au plafond uniquement.



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Garantie 3 ans.

ALIMENTATION CENTRALE NOIR