


## TYPE SL STANDARD RAL 9010

	Type	Puissance (w) Vermogen (w)	Poids (kg) Gewicht (kg)	Dimensions H / L / p (cm) Afmetingen H / B / d (cm)	Volume Chauffable (m³)* Verwarmbare ruimte (m³)*
	SL100	1000	34	122/ 41 / 8	25
SL150	1500	34	122/ 41 / 8	37	
SL200	2000	64	122/ 68.5 / 8	50	
SL250	2500	64	122/ 68.5 / 8	62	

Tous nos radiateurs sont livrés avec support muraux | Onze radiators zijn standard voorzien van 2 U-profielen voor montage aan de wand .

\*Le volume spécifié est calculé avec une bonne isolation, nous contacter pour confirmer. | Schatting berekend voor een goede isolatie, contacteer ons voor bevestiging.

**SL + 520 THERMOSTAT DIGITAL INTÉGRÉ | 520 INGEBOUWDE PROGRAMMEERBARE DIGITALE THERMOSTAAT**

ELKSL100/520/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSL150/520/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSL200/520/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520

**S** ELKSL250/520/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + thermostat/thermostaat 520 Delta dore



520

**SL + 504 PRISE | 230V STOPCONTACT**

ELKSL100/504/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm

**S** ELKSL150/504/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm

**S** ELKSL200/504/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm

**S** ELKSL250/504/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm



504

**SL + 714 RECEPTEUR POUR THERMOSTAT RF-WIFI | ONTVANGER VOOR RF-WIFI THERMOSTAAT**

ELKSL100/714/RAL9010 SL100 1,0 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

**S** ELKSL150/714/RAL9010 SL150 1,5 kw RAL9010 122/41/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

**S** ELKSL200/714/RAL9010 SL200 2,0 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI

**S** ELKSL250/714/RAL9010 SL250 2,5 kw RAL9010 122/69/8 cm + Récepteur/Ontvanger 714 RF-WIFI



714

**1) OPTIONS REGULATION RF | OPTIES RF REGELING****A) THERMOSTAT DIGITAL + RECEPTEUR | DIGITALE THERMOSTAAT + ONTVANGER**

**S** ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI | RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat

**B) THERMOSTAT STANDARD + RECEPTEUR |STANDAARD THERMOSTAAT + ONTVANGER**

**S** ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI | RF-WIFI standaard digitale thermostaat



ELK712



ELK716

**2) OPTION REGULATION WIFI | OPTIE WIFI BEDIENING****RECEPTEUR + ROUTEUR | ONTVANGER + ROUTER**

**S** ELK701 Delta Dore 701 TYDOM router WIFI



ELK701

**> AU CHOIX | NAAR KEUZE**

**S** ELK712 Delta Dore 712 Thermostat digital programmable RF-WIFI | RF-WIFI programmeerbare digitale thermostaat

**S** ELK716 Delta Dore 716 Thermostat standard digital RF-WIFI | RF-WIFI standaard digitale thermostaat

**3) ACCESSOIRES | TOEBEHOREN****COULEUR RAL | RAL KLEUREN**

ELKRAL Supplément RAL hors STD par PC | Meerprijs RAL-kleur naar keuze per stuk



**S : Suivi de stock - Op voorraad**